CUSHMAN®

HAULER® 800X

CONVIERTE LOS TRABAJOS DIFÍCILES EN UN PASEO POR EL PARQUE.

El Cushman® Hauler® 800X conjunta una plataforma de carga de 0,17 metros cúbicos con un banco de asiento con suspensión elevada y llantas todo terreno que pasa los baches sin el menor esfuerzo. Su fuerza proviene de la elección de un motor de gasolina Kawasaki® de bajo combustible de 13,5 hp, o una transmisión eléctrica tranquila y sin emisiones de 48 V. Si las condiciones en sus instalaciones son más duras que en el sitio de trabajo promedio, llévese al Hauler 800X para un paseo.

LET'S WORK.®

13,5 HP
KAWASAKI®
MOTOR DE GASOLINA OPCIONAL

48 V
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA OPCIONAL

DESLIZAMIENTO LIMITADO
OPCIÓN DIFERENCIAL

CUSHMAN® HAULER® 800X

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Diferencial de deslizamiento limitado
- Guantera con cerradura
- Parabrisas
- Toldo
- Luces de freno y luces traseras
- Bola de enganche
- Jetting de gran altitud
- Sistema de protección contra vuelcos con cinturones de seguridad y redes laterales
- Espejo retrovisor
- Direccionales con intermitentes de cuatro vías
- Agarradera
- Cubierta protectora de clima
- Color de carrocería (Black, Forest Green, Ivory, Bright White, Inferno Red, Steel Blue, Metallic Charcoal, Flame Red, Electric Blue, Platinum, Yellow, Orange u opciones personalizables)

CUSHMAN CARE 2YR WARRANTY

CUBIERTO CON LA GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE ATENCIÓN TOTAL DE CUSHMAN DE 2 AÑOS

	MODELO ELÉCTRICO	MODELO A GAS
CARROCERÍA Y CHASIS		
ESTRUCTURA	Acero soldado con recubrimiento en polvo DuraShield[MR]	
CARROCERÍA Y ACABADO	Piezas moldeadas por inyección TPO (parte delantera), cubierta base de acero/cubierta barnizada (parte trasera)	
COLOR ESTÁNDAR	Patriot Blue	Black
DIMENSIONES		
LONGITUD TOTAL	271 cm (106,5 in)	263 cm (103,5 in)
ANCHO TOTAL	123 cm (48,5 in)	118 cm (46,5 in)
ALTURA TOTAL	124 cm (49,0 in) (sin techo)/ 182 cm (71,6 in) (con puntales y techo)	124 cm (49,0 in) (sin techo)/ 202 cm (79,5 in) (con puntales y techo)
DISTANCIA ENTRE EJES	166 cm (65,5 in)	
RUEDAS TRASERAS	94 cm (37,0 in) frente/97 cm (38,0 in) posterior	
DISTANCIA AL SUELO	14 cm (5,5 in)	11 cm (4,3 in)
CAPACIDAD DE CARGA DE LA PLATAFORMA	0,17 m^3 (5,9 ft^3)	
MATERIAL DE LA CUBIERTA DE CARGA	Polietileno rotomoldeado	
ENERGÍA		
FUENTE DE ENERGÍA	48 V de DC	Cilindro de 4 tiempos, 24.5 ci (401 cc)
TREN DE VÁLVULAS	N/D	Monocilíndrico OHV
CABALLOS DE FUERZA (kW)	3,0 hp (2,2 kW) continuo	13,5 hp (10,1 kW) excede la norma J1940 Std. de SAE
SISTEMA ELÉCTRICO	48 V	Arranque/generador. Reg. de estado sólido
BATERÍA (CANT./TIPO)	Seis, ciclo profundo de 8 V	Una, 12 V no requiere mantenimiento
CARGADOR DE BATERÍA	48 V de DC Powerwise QE, 120 V de AC, UL/CSA	N/D
LLAVE O PEDAL DE ARRANQUE	Llave	Pedal
FILTRO DE AIRE	N/D	Cartucho seco reemplazable
LUBRICACIÓN	N/D	Sistema de aceite presurizado
FILTRO DE ACEITE	N/D	Filtro de rosca
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	N/D	Refrigerado por aire
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	N/D	Tanque de 22,7 litros (6,0 galones)
CONTROLADOR DE VELOCIDAD	Controlador de estado sólido de 250 Amp	N/D
TRANSMISIÓN	Eje de accionamiento directo	Transmisión variable continua
TRANSEJE	Diferencial con engranajes helicoidales	
SELECCIÓN DE MARCHA	Montada en el tablero adelante-neutral-reversa	Adelante - reversa
ÍNDICE DEL EJE TRASERO	12,44:1	11,42:1 (avance) 15,78:1 (reversa)
RENDIMIENTO		
CAPACIDAD DE ASIENTOS	2 personas (banco)	
PESO SIN BATERÍAS	311 kg (685 lb)	N/D
PESO EN VACÍO	476 kg (1050 lb)	386 kg (850 lb)
CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHÍCULO	363 kg (800 lb)	
CAPACIDAD DE CARGA DE PLATAFORMA	227 kg (500 lb)	
CAPACIDAD DE REMOLQUE	227 kg (500 lb) carga máx.	
RANGO DE GIRO EXTERNO	5,8 m (18,9 ft)	N/D
VELOCIDAD	27,3 km/h ± 0,8 km/h (17 mph ± 0,5 mph)	
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN		
DIRECCIÓN	Piñón y cremallera autocompensados	
SUSPENSIÓN	Muelles de ballesta c/amortiguadores hidráulicos	
FRENO DE SERVICIO	Cilindro autoajustable mecánico de las ruedas traseras	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Acoplamiento en un solo punto, autocompensado	
LLANTAS (FRONTAL Y POSTERIOR)	Tipo Turf Saver 20 x 10 - 10 Unidireccional	Turf Blk Trim 20 x 11 - 10 (4 capas nominales) unidireccional

www.cushman.com

©2016 Textron Specialized Vehicles Inc. Todos los derechos reservados. Las funciones y especificaciones de los vehículos están sujetas a cambios sin previo aviso. El vehículo que se muestra en la fotografía puede incluir opciones que no están contenidas en el modelo básico.

82291-G4-SPN (Rev. 01/2016)